

ÜRÜN KATALOĞU · CW-WFS-CBL3M

Lazer Kaynak Tel Sürme Bağlantı Kablosu

Lazer Kaynak Makineleri · Onelazer, Technicallaser

Fiber lazer kaynak makineleri ile otomatik tel sürme (tel besleme) üniteleri arasında senkronizasyonu sağlayan premium tel sürme bağlantı kablosu. Tetik sinyalini, tel sürme hız verilerini ve güç iletimini sıfır gecikmeyle aktarır. Parazit önleyici ekranlı (shielded) yapısı ve kırılmaya dayanıklı esnek dış kılıfı sayesinde en ağır atölye şartlarında bile kesintisiz haberleşme sağlar

Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	CW-WFS-CBL3M
Kategori	Tel ve Aparatları
Marka	Onelazer, Technicallaser
Güç Aralığı	1000 W – 3000 W
Fiyat	4.388,48 ₺ (KDV dahil)
Stok Durumu	Var

Öne Çıkan Özellikler



Çift Katmanlı Ekranlama (Shielded)

Atölye içi elektromanyetik parazitlerden etkilenmeyen, %100 kararlı sinyal iletimi.



Milisaniyelik Senkronizasyon

Tetik ve tel sürme hız komutlarını sıfır gecikmeyle ileten yüksek iletkenlikli bakır damarlar.



Endüstriyel Ağır Hizmet Tipi

Yağa, kaynak kıvılcıklarına, bükülmeye ve metal çapaklarına dayanıklı esnek koruyucu dış kılıf.



Evrensel Pin Entegrasyonu

Lazer kaynak sistemlerinde en çok tercih edilen standart havacılık soketleri (Aviation Plug) ile tam uyum.

Ürün Kartı



TEL VE APARATLARI

Lazer Kaynak Tel Sürme Bağlantı Kablosu

Fiber lazer kaynak makineleri ile otomatik tel sürme (tel besleme) üniteleri arasında senkronizasyonu sağlayan premium tel sürme bağlantı kablosu. Tetik sinyalini, tel sürme hız verilerini ve güç iletimini sıfır gecikmeyle aktarır. Parazit

4.388,48 ₺ ~~6.582,73 ₺~~

KDV dahildir

Var

[Detayları İncele →](#)

Teknik Özellikler

Kablo Tipi	8 Damarlı Ekranlı
Ekranlama	Alüminyum Folyo + Örgü
Dış Kılıf Malzemesi	Esnek PU
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ile +85°C
Tetik Sinyali	24 V DC
Tel Sürme Hızı	≤ 30 m/dak
Bağlantı Konnektörü	M23 12 Pin
Bükülme Dayanımı	≥ 1 milyon döngü